

Technické parametre Zetor Major 60/80 – prevedenie AGRO

Označenie	Major 60	Major 80
Motor	TCD 2,9 L4, preplňovaný turbodúchadlom, kvapalinové chladenie, TIER III B	
homologovaný výkon (kW/HP)	45/61,2	55,4/75,3
max.točivý moment [Nm] / prevýšenie [%]	244/26	300/25
vrtanie/zdvih [mm]	92/110 mm	
počet valcov – objem [cm ³]	4 – 2925	
počet ventilov	8	
Prevodovka	mechanická, plno synchronizovaná, reverzačná	
počet prevodových stupňov	12 / 12	
rýchlosť (km/hod)	30	
hnací systém	4WD	
Vývodový hriadeľ (ot.min⁻¹)	zadný: závislý/nezavislý 540/1000	
	predný: 1000 – max.výkon 35 kW	
Hydraulika	mechanická s pozičnou a silovou reguláciou	
	2+1 rýchlospojok ISO	
zadný trojbodový záves	kategória II, modulárny systém závesov CBM	
zdvíhacia sila / pracovný tlak / dodávka čerpadla	24 kN / 18 MPa / 50 l/min	
závesy	ťažná lišta, etážový záves s mechanickou hubicou	
Kabína	strecha s priehľadom	
volant	sklopný a výsuvný	
klimatizácia	manuálna (na želanie)	
Riadenie	hydrostatické	
Brzdy prevádzkové / parkovacie	mokré diskové mechanicky ovládané / park.mechanicky ovládané	
Brzdy prívesu	jednohadicové	
Hlavné rozmery a hmotnosti		
hmotnosť [kg]	3165 – 3300	
max.hmotnosť pred.závaží [kg]	266	
max.hmotnosť zad. závaží [kg]	256	
max. dĺžka [mm]	4702	
max. šírka [mm]	1970	
max. výška [mm]	2580	
rázvor [mm]	2210	

objem nádrže [litr.]	83
predné kolesá	280/85-24 (11,2-24)
zadné kolesá	420/85-24 (16,9-28)
	420/85-30 (16,9-30)

Príslušenstvo na želanie

výstražný majak, vonkajšie vývody hydrauliky 4+1,
klimatizácia, predné závažia, predný vývodový
hriadeľ, predný trojbodový záves kat.II