

Technické parametre Zetor Proxima – prevedenie AGRO

Označenie	80	100
Motor	preplňovaný, kvapalinové chladenie, turbodúchadlo, TIER III	
model	Zetor 1106	Zetor 1006
homologovaný výkon [kW/HP]	55,6/76	71/96
max.točivý moment [Nm] / prevýšenie [%]	317/35	429/39
vrtanie/zdvih [mm]	105/120	
počet valcov – objem [cm ³]	4 – 4156	
Spojka	dvojitá, suchá, priemer 310 mm, kovokeramická lamela, hydraulicky ovládaná	
Prevodovka	mechanická, reverzačná, synchronizovaná	
počet prevodových stupňov	štandard 12/12, na želanie 10+2 alebo s plazivými rýchlosťami 20/4	
Vývodový hriadeľ zadný	zadný: závislý/nezavislý 540, 540/1000, 540/540E	
predný VH	1000 ot/min, max. výkon 45 kW	
Hydraulika	mechanická regulačná s reguláciou polohovou, zmiešanou a silovou	
	štandard 4+1 vývodov, na želanie 2+1 alebo 6+1	
závesy	zadný trojbodový záves kategória II, modulárny systém závesov CBM,	
	automatická hubica, záves pre jednonápravový príves	
zdvihacia sila	42 kN	
pracovný tlak / dodávka čerpadla	19 MPa / 50 l/min (na želanie 60 l/min)	
Kabína	tónované sklá, sedadlo vodiča "Zetor" s mechanickým odpružením	
klimatizácia – manuálna	na želanie	štandard
sedačka spolujazdca	štandard s bezpečnostným pásom	
volant	sklopný a výsuvný	
Kapota	výklopná, so 4 svetlometmi	
Predná náprava		
hnaná 4WD	40km/h, Carraro 20.16, rozchod 1500-1800	

Zadná hnaná náprava	rozchod 1500 – 1800 mm, s uzávierkou dif., elektropneumatické ovládanie	
Riadenie	hydrostatické	
Brzdy/parkovacie brzdy	mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané	
predné brzdy (4WD)	pripojením PHN	
Brzdy prívesu	1+2 hadicové vzduchotlakové	
Hlavné rozmery		
hmotnosť bez závaží [kg]	3058 – 4044	
objem nádrže	124 l	
max. dĺžka 2WD/4WD	4690/4710 mm	
max. šírka cez zadné blatníky	2319 mm	
max. výška (ústie výfuku)	2725 mm	
rázvor 2WD/4WD	2323 / 2308 mm	
predné kolesá 2WD/4WD	9,00-16 / 320/85-R24 (12,4 R24)	
zadné kolesá štandard	420/85-R34 (16,9 R34)	

Príslušenstvo na želanie

predný trojbodový záves, predný vývodový hriadeľ, autorádio, výstražný maják, alternatívne predné a zadné závažia, alternatívne kombinácie predných a zadných kolies, prevedenie kabriolet, hydraulické brzdy prívesu, plazivé rýchlosti, sedadlo vodiča s pneumatickým odpružením, palivová nádrž 150 l, alternatívne závesy – modulárny systém CBM, predný vývodový hriadeľ s otáčkami vpravo, alebo vľavo, odkvapové rýchlospojky, vyhrievané zadné sklo