

## Technické parametre Zetor Proxima PLUS – prevedenie AGRO

Model	80	100	110
<b>Motor</b>	preplňovaný, 16 ventilový, kvapalinové chladenie, turbodúchadlo, TIER III B		
model	Zetor 1106	Zetor 1006	Zetor 1306
homologovaný výkon [kW/HP]	55,6/76	70,3/96	78,4/106
max.točivý moment [Nm] / prevýšenie [%]	317/35	429/46	461/40
vrtanie/zdvih [mm]	105/120		
počet valcov – objem [cm <sup>3</sup> ]	4 – 4156		
<b>Spojka</b>	jednolamelová, suchá, kovokeramická, priemer 310 mm, hydraulicky ovládaná		
<b>Prevodovka</b>	mechanická, plno synchronizovaná s dvojstupňovým násobičom, reverzačná		
počet prevodových stupňov	16/16		
<b>Vývodový hriadeľ zadný</b>	zadný: závislý/nezávislý 540/1000, 540/540E		
predný VH	1000 ot/min, max. výkon 60 kW		
<b>Hydraulika</b>	mechanická regulačná s reguláciou polohovou, zmiešanou a silovou		
vonkajšie vývody	6+1 rýchlospojok ISO		
zadný trojbodový záves	kategória II, modulárny systém závesov CBM – etážový rýchlostaviteľný		
	s automatickou hubicou a závesom pre jednonápravový príves		
zdvíhacia sila / pracovný tlak / dodávka čerpadla	42 kN / 19 MPa / 50 l/min (na želanie 60 l/min)		
zdvíhacia sila predného závesu	(23 kN – vybavenie na želanie)		
<b>Kabína</b>	tónované sklá, zadné vyhrievané sklo, vyhrievané spätné zrkadlá		
klimatizácia – manuálna	štandard		
sedadlo vodiča	“Zetor” s mechanickým odpružením		
sedačka spolujazdca	štandard s bezpečnostným pásom		
volant	sklopný a výsuvný		
<b>Kapota</b>	výklopná, so 4 svetlometmi		
<b>Riadenie</b>	hydrostatické		
<b>Brzdy prevádzkové / parkovacie</b>	mokré diskové hydraulicky ovládané / park.mechanicky ovládané		
predné brzdy	v kolesách – mokré diskové		
<b>Brzdy prívesu</b>	1+2 hadicové, vzduchotlakové		
<b>Predná hnaná náprava 4WD</b>	Carraro 20.16, mokré brzdy, rozchod 1500 – 1800 mm		
<b>Zadná hnaná náprava</b>	rozchod 1500 – 1800 mm, s uzávierkou dif., elektropneumatické ovládanie		

<b>Hlavné rozmery a hmotnosti</b>	
prevádzková hmotnosť * [kg]	4054-4600
max. dĺžka [mm]	4827
max. šírka [mm]	2319
max. výška [mm]	2738
rázvor [mm]	2328
predné kolesá ** [mm]	320/85 - R24 (12,4 R24)
zadné kolesá ** [mm]	420/85-R34 (16,9 R34)
objem nádrže [litr.]	150

\*bez predného a zadného závažia

\*\*štandardné kolesá

#### **Príslušenstvo na želanie**

predný trojbodový záves, predný vývodový hriadeľ  
voľba otáčok vpravo alebo vľavo, výstražný maják,  
autorádio, alternatívne predné a zadné závažia,  
hydraulické brzdy prívesu, alternatívne kombinácie  
predných a zadných kolies, pneumatikové sedadlo  
vodiča, alternatívne závesy (Piton Fix, guľa K 80 a pod.)