

Technické parametre Zetor Proxima POWER - prevedenie AGRO

Model	80	100	110	120
Motor	preplňovaný, kvapalinové chladenie, turbodúchadlo, TIER III B			
model	Zetor 1106	Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406
homologovaný výkon [kW/HP]	55,6/76	70,3/96	78,4/106	86,2/117
max.točivý moment [Nm] / prevýšenie [%]	317/35	429/46	461/40	493/37
vrtanie/zdvih [mm]	105/120			
počet valcov – objem [cm ³]	4 – 4156			
Reverzácia	viaclamelové spojky, elektrohydraulické ovládanie			
Prevodovka	mechanická, reverzačná s 3 ° automatickým násobičom, PowerShuttle – pod zaťažením pri rýchlosti do 10 km/hod			
počet prevodových stupňov	24/24			
Vývodový hriadeľ zadný	nezávislý/závislý 540/1000, (na želanie 540/540E), mokrá viaclamelová spojka			
predný VH	1000 ot/min, max. výkon 60 kW			
Hydraulika	mechanická regulačná s reguláciou polohovou, zmiešanou a silovou			
vonkajšie vývody	6 + 1 rýchlospojok ISO			
zadný trojbodový záves	kategória II			
zdvíhacia sila / pracovný tlak / dodávka čerpadla	42 kN / 19 MPa / 50 l/min (na želanie 60 l/min)			
zdvíhacia sila predného závesu	(23 kN – vybavenie na želanie)			
Kabína	tónované sklá, zadné vyhrievané sklo, vyhrievané spätné zrkadlá			
klimatizácia – manuálna	štandard			
sedadlo vodiča	“Zetor” s mechanickým odpružením			
sedadlo spolujazdca	štandard s bezpečnostným pásom			
volant	sklopný a výsuvný			
Kapota	výklopná, so 4 svetlometmi			
Riadenie	hydrostatické			
Brzdy prevádzkové / parkovacie	mokrú diskovú hydraulicky ovládanú / park.mechanicky ovládanú			
predné brzdy	v kolesách – mokré diskové			
Brzdy prívesu	1+2 hadicové, vzduchotlakové			
Predná hnaná náprava 4WD	Carraro 20.16, rozchod 1500 – 1800 mm			
Zadná hnaná náprava	rozchod 1500 – 1800 mm, s uzávierkou diferenciálu			
Hlavné rozmery				

prevádzková hmotnosť * [kg]	4014-4257
max. dĺžka [mm]	4941
max. šírka [mm]	2319
max. výška [mm]	2738
rázvor [mm]	2442
predné kolesá ** [mm]	320/85 - R24 (12,4 R24)
zadné kolesá ** [mm]	420/85-R34 (16,9 R34)
objem nádrže [litr.]	180

*bez predného a zadného závažia

**štandardné kolesá

Príslušenstvo na želanie

predný trojbodový záves, predný vývodový hriadeľ voľba otáčok vpravo alebo vľavo, výstražný maják, autorádio, alternatívne predné a zadné závažia, hydraulické brzdy prívesu, alternatívne kombinácie predných a zadných kolies, pneumatické sedadlo vodiča, alternatívne závesy (Piton Fix, guľa K 80 a pod.)